

КАМНЕРЕЗНЫЕ СТАНКИ

BS-230 Top

Предназначен для резки различных материалов: плитки, керамики, керамогранита, кирпича, природного камня

Поворотная режущая часть для резов под углом до 45°

Удобная транспортировочная рукоятка

Надёжный погружной насос S1 для обратного водоснабжения



Артикул MS15000488

Диаметр диска 230 мм
Глубина реза до 50 мм
Длина реза до 700 мм

Режущая часть с роликовыми направляющими и прямым приводом режущего диска

Стабильная стальная конструкция с удлинённой базой

Складные ножки с транспортировочными колёсами

BS-350 LST

Предназначен для резки различных материалов: керамогранита, кирпича, природного камня, армированного бетона

Поворотная режущая часть для резов под углом до 45°

Надёжный погружной насос S1 для обратного водоснабжения



Артикул MS15001609

Диаметр диска 350 мм
Глубина реза до 120 мм
Длина реза до 650 мм

Режущая часть с прямым приводом режущего диска

Стабильная стальная конструкция с удлинённой базой

Направляющие каретки из нержавеющей стали

Складные ножки для лёгкой транспортировки

	BS-230 Top	BS-350 LST
Артикул	MS15000488	MS15001609
Ø диска (мм)	230	350
Ø посадочного отверстия диска (мм)	25,4	25,4
Глубина реза (мм)	50	120
Мотор	1,0 кВт / 230 В	2,2 кВт / 230 В
Длина / ширина	1180 / 590	1264 / 592
Высота (рабочая / транспортировочная, мм)	1400 / 600 *	1330 / 650 *
Вес	52	80

КАМНЕРЕЗНЫЕ СТАНКИ

Диаметр диска 400 мм
Глубина реза до 170 мм
Длина реза до 650 мм

BS-400 LST-230 BS-400 LST-400

Для резки различных материалов:
керамогранита, кирпича, природного камня,
армированного бетона

Призматические ролики
подвеса каретки
для перемещения без люфтов

Направляющие каретки
из нержавеющей стали

Удобная
транспортная рукоятка



Режущая часть с ременным приводом
диска для снижения вибраций

Стабильная стальная рама

Надёжный погружной насос S1
для обратного водоснабжения

Складные ножки
с транспортировочными колёсами

Артикулы MS15003315 / MS15003507

BS-500 LST

Для резки различных
материалов: керамогранита,
кирпича, природного камня,
армированного бетона

Режущая часть с ременным
приводом режущего диска

Надёжный погружной насос S1
для обратного водоснабжения



Направляющие каретки
из нержавеющей стали

Призматические ролики подвеса каретки
для перемещения без люфтов

Стабильная стальная конструкция
с удлинённой базой

Складные ножки с колёсами
для лёгкой транспортировки

Артикул MS15003316

Диаметр диска 500 мм
Глубина реза до 220 мм
Длина реза до 550 мм

	BS-400 LST-230	BS-400 LST-400	BS-500 LST
Артикул	MS15003315	MS15003507	MS15003316
Ø диска (мм)	400	400	500
Ø посадочного отверстия диска (мм)	25,4	25,4	25,4
Глубина реза (мм)	170	170	220
Мотор	2,2 кВт / 230 В	2,2 кВт / 230 В	3,0 кВт / 400 В
Длина / ширина	1200 / 710	1180 / 590	1120 / 600
Высота (рабочая / транспортировочная, мм)	1470 / 800 *	1470 / 800 *	1760 / 860 *
Вес	116	117	119

СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ БЛОКОВ

BS-750

Компактный и удобный в эксплуатации станок для резки каменных блоков дисками Ø 750 мм на глубину до 285 мм

- Стабильная стальная сварная рама
- Прямой привод диска от специального электродвигателя IP55
- Установка глубины реза при помощи пневмоцилиндра
- Передвижной стол с высокоточной направляющей
- Электрический водяной насос
- Стабильный оцинкованный рабочий стол
- Порошковое покрытие деталей
- Рым-болты для транспортировки краном
- Большая пробка для слива воды
- Транспортировочные колёса
- Стояночный тормоз



Артикул MS15000837

С быстроразъёмным поддоном для воды

BS-1000

Надёжный камнерезный станок повышенной мощности для дисков Ø 1000 мм и глубиной реза 405 мм

- Стабильная сварная рама
- Многолетняя защита от коррозии благодаря горячему цинкованию
- Детали с порошковым покрытием
- Цепной привод режущей части
- Высокоточная направляющая
- Большая пробка для слива воды
- Транспортировочные колёса и стояночный тормоз
- Особо удобный для транспортировки благодаря ширине 920 мм (без маховика)
- Мощный электродвигатель 7,5 кВт
- Электрический водяной насос



Артикул MS15000075

С высокоточной направляющей скольжения и цепным приводом для оптимальной передачи усилия

	BS-750	BS-1000
Артикул	MS15000837	MS15000075
Ø диска, мм	750	1000
Посадочное отверстие, мм	40 (60)	60
Глубина / длина реза, мм	285 / 900	405 / 700
Размеры стола Д x Ш, мм	610 x 650	690 x 760
Мотор	4,0 кВт, 400 В	7,5 кВт, 400 В
Д x Ш, мм	1800 x 810	2000 x 920 ¹
Высота / транспорт., мм	1360	1750
Транспортировочные колёса	серийно	серийно
Вес, кг	195	305

¹ Без бокового маховика

ДИСКИ К СТАНКАМ ДЛЯ РЕЗКИ БЛОКОВ

BS-W

- Для станков для резки каменных блоков 4–7,5 кВт
- С широкими прорезями
- Высота сегментов 7 мм или 10 мм
- Поротон, силикатный кирпич, пемза, шамот, мягкий клинкер, песчаник
- Ø 600–1000 мм

BS-WB

- Для станков для резки каменных блоков 4–7,5 кВт
- С широкими прорезями
- Высота сегментов 7 мм
- Бетон, высокопрочный силикатный кирпич
- Ø 550–1000 мм

BS-WG

- Для станков для резки каменных блоков 4–7,5 кВт
- С широкими прорезями
- Специальное расположение сегментов 1–1/2
- Высота сегментов 10 мм
- Гранит, твёрдые породы
- Ø 550–1000 мм

